

# Parallellkoppel

Parallellkoppel


AT 7360A

<b>Dimensionsområde</b> G 32-G 65, DN 100	<b>PN</b> 16	<b>Temperaturområde</b> 1 °C till 90 °C	<b>Material</b> Sammansatt enhet
--	-----------------	--	-------------------------------------

## Användningsområde

Parallellkoppel i utförande med fast väggavstånd


- För parallellkoppling av vattenmätare  $q_n$  2,5-10 /  $Q_3$  4-16
- För att erhålla bättre noggrannhet på  $q_{min} / Q_1$  vid större mätarplatser
- För att slippa avbrott i vattenleverans vid mätarbyten
- För att erhålla längre utesittningstid för vattenmätarna (10 år för  $q_n$  2,5 /  $Q_3$  4 och 5 år för  $q_n$  6-10 /  $Q_3$  10-16)
- Lättare hantering vid mätarbyte



AT 7360A

## AMA-text

Øvre-Johnsen parallellkoppel AT7360A....-..BVS med runda anslutningslådor och vattenmätarkonsol i rostfritt stål. Avstängsventiler på båda sidor mätare i lågbly utförande samt kontrollbar backventil.



## Detaljförteckning

- 1 Anslutningslådor med runda rör i rostfritt stål
- 2 Vattenmätarkonsol AT 7358-..
- 3 Ventiler i avzinkningshärdig blyfri mässing AT3700-..
- 4 Konsolens justerbara utloppskoppling har gummitätning (NBR) av kompressionstyp med separat kompressionsmutter

## Mått och vikt

AT-nr	$q_n$	$Q_3$	Antal mätare	Bygglängd mätare	Mät- gångor	A**	B	C	D	Vägg- avstånd (CC)	Vikt	RSK-nr
7360A2,5-2	2,5	4	2	190-220	G25	630	390	195	G32	85	6,5	518 34 31
7360A2,5-2-190	2,5	4	2	190	G25	600	390	195	G32	85	6,3	518 34 59
7360A2,5-3	2,5	4	3	190-220	G25	630	690	195	G40	85	10,5	518 34 32
7360A2,5-3-190	2,5	4	3	190	G25	600	690	195	G40	85	10,2	518 34 60
7360A2,5-4	2,5	4	4	190-220	G25	670	1010	205	G50	85	14,5	518 34 33
7360A2,5-4-190	2,5	4	4	190	G25	620	1010	205	G50	85	14,1	518 34 61
7360A6-2	6	10	2	260	G32	760	400	200	G50	91	9	518 34 34
7360A6-3	6	10	3	260	G32	760	700	200	G65	91	15	518 34 35
7360A6-4	6	10	4	260	G32	760	1010	200	G65	91	21	518 34 36
7360A10-2	10	16	2	300	G50	880	400	200	G65	130	19	518 34 37
7360A10-3	10	16	3	300	G50	880	700	200	G65	130	30	518 34 38
7360A10-4	10	16	4	300	G50	1030	1020	510	100*	130	40	518 34 40

$q_n$ -värdet (nominellt flöde) och  $Q_3$ -värdet (permanent flöde) anger mätarstorlek

\* Levereras med flänsar DN 100, PN 16.

\*\* A-måttet kan variera något. Vid BVS ökar A-måttet med 70mm på  $Q_{n2,5}/Q_{n6}$  och 110mm på  $Q_{n10}$ .

# Parallellkoppel

Parallellkoppel

AT 7360A

Parallellkoppel AT-nr	Ingående komponenter Antal och AT-nr	
	konsol	ventil
7360A2,5-2	2st 7358-220	4st 3700-20
7360A2,5-2-190	2st 7358-190	4st 3700-20
7360A2,5-3	3st 7358-220	6st 3700-20
7360A2,5-3-190	3st 7358-190	6st 3700-20
7360A2,5-4	4st 7358-220	8st 3700-20
7360A2,5-4-190	4st 7358-190	8st 3700-20
7360A6-2	2st 7358-260	4st 3700-25
7360A6-3	3st 7358-260	6st 3700-25
7360A6-4	4st 7358-260	8st 3700-25
7360A10-2	2st 7358-300	4st 3700-40
7360A10-3	3st 7358-300	6st 3700-40
7360A10-4	4st 7358-300	8st 3700-40

## Funktion och konstruktion

ATs parallellkoppel är uppbyggda med den rostfria Øvre-Johnsen-konsolen. Konsoler-nas kopplingar är med ventiler förbundna till anslutningslådor av rostfritt stål. Parallellkopplets konsoler monteras på vägg med skruv. Ventiler och kopplingar har fullt genomlopp. Samlingslådorna är utförda i rostfria runda rör för bästa hållfasthet mot f.ex. tryckslag.

## Dimensionering

Parallellkoppel AT-nr	Antal		Flerbostadshus antal lägenheter	Enbostadshus, antal hus per grupp	Årsförbrukning max. m <sup>3</sup>
	q <sub>n</sub>	Q <sub>3</sub>			
7360A2,5-2	2,5	4	2	9- 30	3 000
7360A2,5-3	2,5	4	3	31- 60	12 000
7360A2,5-4	2,5	4	4	61- 90	18 000
7360A6-2	6	10	2	91-110	22 000
7360A6-3	6	10	3	111-200	40 000
7360A6-4	6	10	4	201-280	60 000
7360A10-2	10	16	2	90-220	50 000
7360A10-3	10	16	3	221-380	80 000
7360A10-4	10	16	4	381-540	110 000

Gränserna för 3-4 q<sub>n</sub> 6-mätare ligger delvis inom gränserna för 2-3 q<sub>n</sub> 10-mätarna. Generellt erhåller man något bättre q<sub>min</sub>-värde (mindre felvisning) vid val av parallellkoppel med q<sub>n</sub> 6-mätare.

Tabellen är dimensionerad efter ett max. tryckfall över varje mätare med 50 kPa.

Rätten till ändringar utan förbehåll.  
Användare ansvarar för eventuella tryckfel eller missförstånd.  
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.



# Parallellkoppel

Parallellkoppel

AT 7360A

## Tillbehör och varianter

### Typ BV: Parallellkoppel med backventiler

AT-nr				Ingående komponenter (antal anges inom parentes)						
	q <sub>n</sub>	Q <sub>3</sub>	Antal mätare	Bygglängd mätare	Ansl. in/ut	Vägg- avst.	Konsol	Backventil	Kulventil	RSK-nr
7360A2,5-2BV	2,5	4	2	190-220	G32	85	7358-220 (2)	7079-20BV-1 (2)	3700-20	518 34 22
7360A2,5-3BV	2,5	4	3	190-220	G40	85	7358-220 (3)	7079-20BV-1 (3)	3700-20	518 34 24
7360A2,5-4BV	2,5	4	4	190-220	G50	85	7358-220 (4)	7079-20BV-1 (4)	3700-20	518 34 26
7360A6-2BV	6	0	2	260	G50	91	7358-260 (2)	7079-25BV (2)	3700-25	518 34 28
7360A6-3BV	6	0	3	260	G65	91	7358-260 (3)	7079-25BV (3)	3700-25	518 34 29
7360A6-4BV	6	0	4	260	G65	91	7358-260 (4)	7079-20BV (4)	3700-25	518 34 30

### Typ BVS med inbyggd kontrollerbar backventil typ EA. Utförande enligt många kommuners krav tex. Stockholm Vatten

AT-nr				Ingående komponenter					
	q <sub>n</sub>	Q <sub>3</sub>	Antal mätare	Bygglängd mätare	Ansl. in/ut	Vägg- avst.	Parallellkoppel AT-nr	Backventil AT-nr	
7360A2,5-2BVS	2,5	4	2	190-220	G32	85	1st 7360A2,5-2	2st 1159-20	
7360A2,5-3BVS	2,5	4	3	190-220	G40	85	1st 7360A2,5-3	3st 1159-20	
7360A2,5-4BVS	2,5	4	4	190-220	G50	85	1st 7360A2,5-4	4st 1159-20	
7360A6-2BVS	6	10	2	260	G50	91	1st 7360A6-2	2st 1159-25	
7360A6-3BVS	6	10	3	260	G65	91	1st 7360A6-3	3st 1159-25	
7360A6-4BVS	6	10	4	260	G65	91	1st 7360A6-4	4st 1159-25	
7360A10-2BVS	10	16	2	300	G65	130	1st 7360A10-2	2st 1159-40	
7360A10-3BVS	10	16	3	300	G65	130	1st 7360A10-3	3st 1159-40	
7360A10-4BVS	10	16	4	300	100*	130	1st 7360A10-4	4st 1159-40	

Övriga mått enl. standardutförande.

\* Levereras med flänsar DN 100, PN 16.

## Installation

Se separat bruksanvisning.

## Beställningsnyckel

### Exempel: AT 7360A2,5-2BVS

AT 7360A	2,5	-2	Option
AT-nr	q <sub>n</sub>	Antal mätare	BVS = Med kontrollerbar backventil typ EA

Parallellkoppel för mätare med 190mm bygglängd anges enligt exempel AT 7360A2,5-2BVS