



VLT® HVAC Drive FC 102 [↗](#)

Frekvensomformere
 FC-102P45KT4E20H2XGXXXXXXXAQBXCXXXXDX
 VLT® HVAC Drive FC-102
 (P45K) 45 KW / 60 HK, Trefase
 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
 RFI klasse A2 (C3)
 Ingen bremsechopper
 Grafisk lok. kontrollpanel
 Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
 Modbus TCP MCA 122, Uten B-opsjon
 Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
 Rammestørrelse: C3
 Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-102P45KT4E20H2XGXXXXXXXAQBXCXXXXDX

Danfoss VLT® HVAC Drive er perfekt for pumper, vifter og kjøleapplikasjoner. VLT® HVAC Drive er bygget på Danfoss' nye modulære "plug and play-plattform", og er dedikert for HVAC-drifter. Danfoss har lang erfaring innen avansert HVAC, noe som gir optimale egenskaper i VLT® HVAC Drive.

Effektivitetsdata [↗](#)

Produktdetaljer

Produktgruppe	VLT® HVAC Drive FC-
Produktserie	102
Nominell effekt	(P45K) 45 KW / 60 HK
Fase	Trefase
Nettspenning	380 - 480 VAC
Kapsling	(E20) IP20 / Chassis
RFI støyfilter	RFI klasse A2 (C3)
Brems - Sikkerstopp	Ingen bremsechopper
Kontrollpanel	Grafisk lok. kontrollpanel
Lakking PCB	Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg	Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A	Standard kabelinnføringer
Tilpasning B	Ingen tilpasning
Softwarereutgave	Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke	Standard språkpakke
A Opsjon	Modbus TCP MCA 122
B Opsjon	Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO	Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon	Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare	Ingen programvareopsjon
D Opsjon	Ingen D opsjon
Rammestørrelse	C3
Produktkatalog	Global
Produktkode 1	FC-102P45KT4E20H2XGX
Produktkode 2	XXXXXXXAQBXCXXXXDX

Danfoss påtar seg ikke ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Danfoss forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten varsel. Dette gjelder også for produkter, som allerede er i bestilling, forutsatt at sådanne endringer kan foretas uten, at underordnede endringer er nødvendige i de allerede avtalte spesifikasjoner. Alle varemerker i dette materiale tilhører de respektive virksomheter. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.



Produktdetaljer

Power 110% (NO) [KW]	45
Height [mm]	550,0
Width w/ no C options [mm]	308,0
Depth [mm]	333,0
Depth with Option A/B [mm]	333,0
kVA	62.4
Power Loss NO [W]	843
Power Loss NO [W]	843
Continuous Current (NO) [A]	90
Intermittent Current (NO) [A]	99
Continuous Current (NO) [A]	80
Intermittent Current (NO) [A]	88
Calculated Gross Weight	36,3
Calculated Net Weight [kg]	36
Leverandør	(B901) Fabrikk DK
Modelcode01	FC-102P45KT4E20H2XGX
Modelcode02	XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Bruttovekt	0 kg
Nettovekt	0 kg
Volume	0 l

For dokumenter, software, grafikk og mere informasjon, skal du bruke denne link til at besøke produksiden i Danfoss Product Store [↗](#)