

723/706

Sprasolvo[®]/Rustsolvo[®]

Beskrivelse

Chesterton[®] Sprasolvo^{*} 723 er en høykvalitets, hurtigvirkende, gjennomtrengende olje som trenger dypt inn og løsner opp fastlåste muttere, bolter og beslag uten å skade metallet.

P.g.a. den utmerkede kapillær-virkningen trenger Sprasolvo 723 inn til utilgjengelige steder der andre produkter ikke rekker. Løsningsmomentet er betydelig redusert da produktet trenger gjennom hver bit av rust, slagg eller korrosjon og løsner tjære, fett og smuss, samt avleiringer av karbon og grafitt.

De fleste oljene på dagens marked er utviklet for flere funksjoner som å fjerne fuktighet, beskytte mot korrosjon, smøring og til slutt løse rustne bolter. Resultatet er et kompromissprodukt. Forskjellig fra disse andre produktene som hevder å løse alle problemer for brukeren, så er Sprasolvo 723 utviklet for bare en funksjon, nemlig å trenge best mulig gjennom. Bruk derfor Chesterton Sprasolvo 723 når du trenger en virkelig dyp gjennomtrengende olje.

Sammensetning

Chesterton Sprasolvo 723 er formulert for å optimalisere kun en funksjon - å gjennomtrengende. Smøreoljer, fuktfortrengere og korrosjonshindrere er ikke tilført dette produktet da disse vil resultere i lavere gjennomtrengingsevne**. Ved å sørge for best mulig gjennomtrenging, kan flere påføringer unngås og arbeidskostnader spares ved å skifte ut bolter som ellers måtte fjernes med brenner.

Typiske fysiske egenskaper	723/706	723 FG/706 FG
Form	Væske	Væske
Farge	Blå	Klar
Lukt	Petroleum	Luktfri
Spesifikk tyngde	0,83	0,83
Flammepunkt	49°C	62°C

Sprasolvo 723 inneholder ikke syrer eller kjemikalier som kan skade metall og maling. Væsken flyter fritt under alle værforhold med en lav overflatespenning som gjør at produktet lettere trenger inn i meget lange, mikroskopiske åpninger.

Praktiske aerosolkanner med Sprasolvo 723 inneholder 95% brukbart produkt med sikker og effektiv karbondiosyd som trykkmiddel.

* Chesterton Rustsolvo[®] 706 er den samme hurtigvirkende, gjennomtrengende oljen i større volum.

**Bruk Chesterton[®] Kjededrift bolt- og bøssing smøreolje 601 når det er behov for en utmerket, lett smøreolje. Bruk Chesterton[®] Fuktighetsbeskytter 775 for å fjerne fuktighet og beskytte mot korrosjon.

Påføring

Brukes på røropplegg, maskiner, lastebiler, rørgater, jernbaner, traktorer, damp- og gasskoplinger, ventiler, pumper, borreutstyr, bilverksteder og skip. Brukes hvor som helst der belegget av rust, tjære, fett og smuss på muttere og bolter hindrer lettvt fjerning.

Egenskaper

- Enkeltvirkende
- Nøyaktig påføring med spray
- Meget lav overflatespenning
- 723/706 Godkjent av NSF/USDA H2
- 723 FG/706 FG - Tilfredstiller FDA Forskrifter 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Fordeler

- Intet kompromiss - best mulig gjennomtrenging
- Trenger inn i mikroskopiske åpninger
- Kan brukes i kjøtt- og fjærkreproduksjon kontrollert av føderale myndigheter
- Kan påføres direkte på de steder som trenger det

Veiledning

Påfør Sprasolvo® 723 direkte med den hendige aerosolflasken. Rustsolvo® 706 kan påføres med sprøytekanne med lang tut. Påfør jevnt og vent et minutt for dyp gjennomtrenging.

Sikkerhet

Før produktet eller produktene tæs i bruk, bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller sikkerhetsbestemmelser for ditt område benyttes.



MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
TELEFON: (781) 438-7000 • TELEFAKS: (781) 438-2930
www.chesterton.com
© A.W. CHESTERTON CO., 2001. Med enerett.
© Registrert varemerke eid og lisensiert av
A.W. CHESTERTON CO. I USA og andre land.

DISTRIBUERT AV: