

BRUKERINFORMASJON

ØJ RUSTFJERNER

Surt av-oksideringsmiddel i geléform

ØJ RUSTFJERNER er et rengjøringsmiddel for de fleste typer av oksiderte og rustne overflater. Middelet oppfyller miljøkrav og er lett nedbrytbart i naturen.

Sammensetning:

Fosforsyre 10 - 25%, Frukttsyre 5-10%, Fermentert myse 10-25%, Natriumbensoat < 0,2%, Kaliumsorbitat < 0,1%.

Bruksområder:

Fjerner oksider, rust og jernklorider på alle overflater. For eksempel: Verktøy, misfarging på gulv, vegger og lignende. Overflater på rør og annen utrustning. Aluminium, rustfritt og syrefast stål blir blank igjen. Skader ikke gummi, plast, aluminium, stål, lakk osv.

Bruksanvisning:

ØJ Rustfjerner påføres flatene i konsentrert form med pensel eller spesiell gelépumpe. Sjøkket bør være 5-8mm tykt, noe som gir et forbruk på 0,5 – 0,8 liter pr. m².

VIKTIG: Ved temperaturer over 20°C kan det legges presenning over belagte flater under behandlingen for å unngå uttørring, noe som gjør at prosessen stopper opp. Under 10°C vil virkningen være dårlig.

Anbefalt arbeidstemp: 15-20°C.

Verneutstyr: Anvend PVC hansker og beskyttelsesbriller ved bruk.

OBS! Merk at enkelte materialer kan være følsomme mot produktet, for eksempel reaktive metaller som sink, magnesium, litium, kadmium. Ved usikkerhet, prøv først på en mindre flate. Analyse av material-påvirkning kan bestilles hos oss.

Egenskaper:

pH i konsentrat: 0,8 +/-0,2

Skummeevne: Lav

Svakt etsende

Løselighet: Løselig i vann/alkohol (25°C)

Spesifikk vekt: 1,30g/ml

Viskositet: Tregflytende

Reaktivitet: Reagerer med alkaliske stoffer og med overflaten på reaktive metaller.

Lagring:

Anbefalt oppbevaringstemperatur 0- 30°C.

Ikke sollys.

Holdbarhet:

Minimum 3 år ved ubrutt forpakning
1 måned ved brutt forpakning.
Produktet kan fryses og tines uten at egenskapene forringes.

Pakning:

25 liters kanner.

200 liters fat.

1000 liters beholder.

Miljø:

Produktet er biologisk lett nedbrytbart iht. OECD 301A.
Ikke spesialavfall.

Sikkerhetsforhold:

Irriterende.

Irriterer øyne og huden.

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Avhengig av hva som rengjøres, kan allikevel anvendt produkt bli klassifisert som miljøfarlig avfall.

Slikt avfall skal håndteres iht.

myndighetenes bestemmelser.



ØJ

Rustfjerner

er et avoksideringsmiddel for rustne overflater.

Miljø

Produktet er biologisk lett nedbrytbart og oppfyller strenge miljøkrav.

Helse

Svakt etsende. Anvend hansker og beskyttelsesbriller. Sørg for god ventilasjon.

Teknisk spesifikasjon

pH-verdi 0,8 +/- 0,2

Densitet: 1,30

Teknisk Produktblad
ID0052



Øvre-Johnsen as

Øvre Flatåev, 16 - 7079 Flatåsen
Telefon 72 59 61 00 - Telefaks 72 59 61 01

e-mail: firmapost@ovre-johnsen.no

www.ovre-johnsen.no